



b.composit

PAN PVC 3 mm

Pannello composito costituito da un nucleo centrale in polistirene estruso e supporti esterni in PVC espanso Sp 3 mm.

CAMPI D'IMPIEGO CONSIGLIATI:

Settore dell'arredamento in genere: **TOP cucina**, settore pubblicitario, allestimento stand fieristici, allestimento di negozi, pareti divisorie e controsoffitti.

Dati tecnici prodotto	PAN PVC 3 mm			
Spessore	[mm]	26	30	36
Peso con PVC Sp 3	[Kg/mc]	161±5%	144±5%	126±5%
Formato	[mm]	1220 x 3050		
Temperatura di esercizio	[°C]	-20° +50°		
Tolleranze dimensionali				
Spessore [mm] +/-0.5	Larghezza [mm] +/-2	Lunghezza [mm] +/-2		
Proprietà supporti esterni PVC				
Densità	[Kg/mc]	550		
Spessore	[mm]	3		
Colore		Bianco / Nero		
Reazione al fuoco		DIN EN 13501-1 B s3d0		
Proprietà nucleo Polistirene Estruso				
Densità	[Kg/mc]	35		
Resistenza al fuoco		Euroclasse E		
Proprietà generali				
Tipologia incollaggio		Colla poliuretantica		
Eventuale applicazione carta turapori				
Idoneo alla bordatura		✓ consigliabile con ABS 20/10		
Idoneo per lavorazione a folding				
Idoneo per verniciatura		✓		
Idoneo per applicazione ceramica/marmo		✓		
Idoneo per applicazione laminato		✓		
Idoneo per applicazione impiallacciato				
Idoneo all'inserimento di viti		✓		
Idoneo all'inserimento di masselli		✓		
Taglio con utensili da legno		✓		
Taglio ad acqua		✓		

B.Composit
è un prodotto

breda
TECNOLOGIE

Le informazioni riportate sono fornite in base alle nostre competenze, con contenuti tuttavia non legalmente vincolanti. È responsabilità dell'utilizzatore assicurarsi che il prodotto sia conforme ai requisiti e rispetti ogni norma relativa all'utilizzo previsto.
NOTA: Breda Tecnologie Commerciali S.r.l. si riserva il diritto di modificare la composizione del prodotto e il processo di produzione e pertanto le caratteristiche prestazionali del prodotto.

Breda Tecnologie Commerciali S.r.l. T. +39 0427.50040 F. +39 0427.50489
via Sequals, 17/b www.breda.tech
33097 Spilimbergo (PN) - ITALY info@breda.tech